


製品ラインナップ

■型式:KC【恵風】 <天カセ4方向>





	型式	JIS平均比色法捕集率 (%)※2	定格風量	圧力損失 (Pa)		寸法 (mm) W×H×D
			(m ³ /min)	初期	最終	
	KC-50F	50	12	3	120	530×530×25
35			18	120		

<納入実績>
P7~8

※空調機メーカー毎に寸法が異なります。

■型式:S【清風】 AL枠<パッケージエアコン>



		平均捕集率 60%
		パッケージメーカー、オプションフィルター同寸法にて制作

<納入実績>
P7~8

※メーカーオプションフィルターBOXを別途設置ください。

■型式:N【南風】 ろ材:ポリエステルモノフィラメント 外枠:アルマイト

※SUSメッシュろ材も製作しております。(特許取得済)



型式	定格風量	初期圧力損失 (Pa)	寸法 (mm)	火山灰捕捉率 (%)※3
	(m ³ /min)		W×H×D	
N-56-80F	56	50	600×600×150	97
N-28-80V	28		300×600×150	97

<納入実績>
P9~P11

※3 桜島供試火山灰(含水率2.38%)における試験性能結果

超親水性持続抗菌フィルター



◆全製品に富士フイルム社製「Hydro-Ag⁺」(ハイドロエージープラス)技術が加工できます。

<納入実績>
P12